

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

GLITTER ULTRA SHIMMER SPRAY

Runsaskimalteinen spray-maali huonekaluille ja kodin esineille.



- Voimakas glitter-efekti
- Runsaspigmenttinen ja peittävä
- Helppo levittää ja kuivuu nopeasti
- Soveltuu lähes kaikille pinnoille
- Sisäkäyttöön

GLITTER ULTRA SHIMMER SPRAY

Runsaskimalteinen spray-maali huonekaluille ja kodin esineille sisäkäytössä. Peittää säteilevän hohtavasti useat pinnat, kuten puu, metalli, rottinki, lasi, keramiikka, polystyreeni, paperi, muovi ja muut materiaalit. Lisäsuojaa pintaan saat värittömällä Rust-Oleum Glitter Ultra Shimmer suoja-aineella.

Maalausolosuhteet

Käytä ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kuten avoimessa autotallissa. Käytä +10-32°C:n lämpötilassa ja alle 60%:n kosteudessa, jotta maali kuivuu kunnolla. Vältä suihkutamista tuulisissa ja pölyisissä olosuhteissa. Suojaa ympäristö maaliumulta.

Valmistelut

Poista irtomaali ja ruoste teräsharjalla tai hiomapaperilla. Hio kiiltävät pinnat kevyesti. Puhdista maalarinpesuaineella, huuhtelee ja anna kuivua.

Maalaus

Kun sekoituskuula alkaa kilistä, ravista purkkia voimakkaasti minuutin ajan. Ravista käytön aikana usein. Jos sekoituskuula ei kilise, ÄLÄ LYÖ PURKKIA, vaan ota yhteyttä tuotteen maahantuojaan. Pidä purkki pystyssä n. 30cm:n etäisyydellä maalattavasta pinnasta ja suihkuta vakain, edestakaisin, hiukan limittäisin liikkein. Pidä purkki samalla etäisyydellä pinnasta. Pidä purkki liikkeessä suihkuttaessa. Levitä pinnalle vähintään kaksi tai useampaa ohutta kerrosta muutaman minuutin välein.

Tukos

Jos venttiili tukkeutuu, irroita suutin ja huuhto se liuottimessa, esim. lakkabensiinissä. Älä työnnä naulaa tai muuta esinettä suuttimeen.

Käytön jälkeen

Kun lopetat suihkutuksen, käännä purkki ylösalaisin ja puhdista venttiili painaen suihkutuspainiketta 5 sekuntia. Puhdista kuivumaton maali lakkabensiinillä. Hävitä purkki paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta äläkä laita talousjätteisiin.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 09/2018.

Glitter Ultra Shimmer Spray -maalin lisäksi tarvitset:

Teräsharja / hiomapaperi

Maalarinpesuaine

Rust-Oleum Glitter Ultra
Shimmer suoja-aine

Riittoisuus:

N. 1,6m² / purkki (400ml)*

Kuivumisaika**:

Uudelleenmaalattavissa heti

Kosketuskuiva 20min

Viimeisteltävissä 1h kuluttua

Pinta kovettunut 24h

Pakkauskoot: 400ml

Kiiltoaste: Ultra Shimmer

* Riittoisuus voi vaihdella pinnan sekä sen muodon ja huokoisuuden mukaan.

** Ajat perustuvat +21°C:een ja 50%:n ilman suhteelliseen kosteuteen. Viileämmällä ilmalla kuivumisaika pitenee.

Värisävyt



Gold



Silver



Rose Gold

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy jälleenmyyjän aidosta värikartasta.