

Nitor®



Bra Miljöval

Nitor®

WOOD PROTECTION

NITOR WOOD CARE -JÄRJESTELMÄN VAIHE 2

Kestävä ja puuta luonnollisesti harmaannuttava suoja kaikille puupinnoille ulkokäyttöön.

- Pitkä huoltoväli - kestää jopa 10 vuotta
- Tehokas suoja kasvustoa vastaan
- Antaa kauniin hopeanharmaan pinnan
- Miellyttävä kävellä, ei tikkuunnu eikä ole liukas
- Ympäristömerkitty - ei vahingoita vesieliöitä tai kasveja
- Kaikille puulaaduille ulkona
- Perustuu piiteknologiaan



Tuotenumero:
288155 (1L)
288126 (4L)

WOOD PROTECTION

NITOR WOOD CARE -JÄRJESTELMÄN VAIHE 2

Bra Miljöval -ympäristömerkitty, tehokas puunsuoja kuisteille, terasseille, portaille, laitureille ja vastaaville puupinnoille ulkotiloissa. Tuotteen käyttö vähentää kunnossapidon tarvetta ja tekee puupinnasta kauniin vaaleanharmaan, jonka päällä on miellyttävä kävellä.

Tämä tuote perustuu piiteknologiaan, joka mineralisoituu ja vahvistaa puun kuituja alusta alkaen. Näin muodostuu pitkään kestävä puupinta. Mineralisoituminen suojaa kasvustolta tehokkaasti ja saa pinnan hylkimään likaa. Käsittely antaa pinnalle myös tietynlaisen palosuojan.

Puupinta saa ajan myötä vaalean hopeanharmaan sävyn. Auringonpaisteelle altistuvat pinnat harmaantuvat varjoon jääviä paremmin. Huomioi, että pinnat, jotka eivät altistu auringonpaisteelle, eivät harmaannu. Tuotteen suojaavat ominaisuudet pysyvät muuttumattomina riippumatta siitä, altistuuko pinta auringonpaisteelle vai ei.

Käyttöohje

Käsittely kannattaa tehdä, kun on odotettavissa poutasäätä muutamaksi päiväksi.

1. Paras tulos saavutetaan, kun pinta puhdistetaan Nitor Wood Cleanerilla ennen Nitor Wood Protectionilla tehtävää käsittelyä. Poista kaikki mahdollinen puuöljy ennen käsittelyä.
2. Levitä Nitor Wood Protectionia maalaustyynyllä, siveltimellä tai laadukkaalla telalla. Suosittelemme maalaustyynyä, jonka avulla levittäminen sujuu nopeasti ja tasaisesti. Anna pinnan kuivua. Kuivumisaika vaihtelee lämpötilan ja puupinnan imukyvyn mukaan.
3. Levitä Nitor Wood Protectionia uudelleen. Pinnalle voi astua heti sen kuivuttua.

Huomioita ja rajoituksia

Tuotetta ei saa käyttää sisätiloissa eikä lasitetuissa ulkotiloissa sijaitseville puupinnoille, jotka eivät koskaan altistu säälle ja tuulelle.

Nitor Wood Protection syövyttää lasia, joten lasipinnat on suojattava. Pese mahdolliset roiskeet heti pois puhtaalla vedellä.

Ei saa säilyttää alle +5 °C lämpötilassa.

Valkoista saostumaa saattaa esiintyä käsittelyn jälkeen, mutta jäljet häviävät ajan myötä. Jäljet voidaan myös harjata pois pehmeällä harjalla ja vedellä.

Tyhjä pakkaus kierrätetään muovipakkauksena.

Wood Protection -tuotteen lisäksi tarvittavat:

Nitor Wood Cleaner -puhdistusaine (Wood Care -järjestelmän vaihe 1)

Maalaustyyny

TAI

Laadukas sivellin / tela

Riittoisuus:

Ensimmäisellä levityskerralla 5-8 m²/litra*

Toisella levityskerralla riittoisuus on n. 30% suurempi

Käsittelylämpötila:

Alkaen +10 °C

Kuivumisaika:

Vaihtelee lämpötilan ja pinnan imukyvyn mukaan, pinta käyttövalmis heti kuivuttuaan

Pakkauskoost: 1L ja 4L

* Riittoisuus voi vaihdella puupinnan laadun ja iän mukaan.

Ei sisällä myrkkijä, biosideja eikä orgaanisia aineita.

Sisältää:

Kaliumsilikaatti,
Natriumsilikaatti

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 02/2019.