

Nitor®



Bra Miljöval



Tuotenumero:
288158 (4L)

Nitor®

BETONIN PUHDISTUS & SUOJA

PUHDISTUS JA PINTASUOJA SAMASSA

Suojaava puhdistusaine kaikille betoni- ja sementtipinnoille ulkotiloissa. Jää pinnan huokosiin, mikä vahvistaa pintaa.

- Puhdistus ja pintasuojasama - perustuu piiteknologiaan
- Tehokas likaa ja hometta vastaan
- Estää kasvustoa jopa 5 vuotta
- Ympäristömerkitty - ei vahingoita vesieliöitä tai kasveja
- Kaikille sementti- ja betonipinnoille ulkotiloissa
- Jää pinnan huokosiin ja vahvistaa pintaa

BETONIN PUHDISTUS & SUOJA

PUHDISTUS JA PINTASUOJA SAMASSA

Bra Miljöval -ympäristömerkitty, suojaava puhdistusaine, joka sopii kaikille sementti- ja betonipinnoille ulkotiloissa. Jää pinnan huokosiin, mikä vahvistaa pintaa. Tehokas likaa ja hometta vastaan!

Piiteknologiaan perustuva tuote on suojaava, ja se auttaa pitämään pinnan puhtaana liasta ja muista epäpuhtauksista. Soveltuu esimerkiksi sementistä ja betonista valmistetuille portaille, seinille, varastoväylille, katukiville ja pihalaatoille. Soveltuu erinomaisesti silikaattimaaleilla maalattujen betoniseinien ja perustusten puhdistukseen. Myös asuinpintojen betoniseinät voidaan käsitellä Nitor Betonin Puhdistus & Suoja -aineella.

Käyttöohje

1. Puhdista pinta vedellä.
2. Kaada Nitor Betonin Puhdistus & Suoja -aine astiaan. Levitä siveltimellä tai telalla. Anna vaikuttaa noin 15 minuuttia.
3. Huuhtelee vedellä, harjaa pinta tarvittaessa. Toista käsittely, kunnes pinta on puhdas.
4. Kun pinta on kuivunut, levitä uusi kerros. Kun pinta on jälleen kuiva, on se valmis käytettäväksi tavalliseen tapaan.

HUOM! Jos Nitor Betonin Puhdistus & Suoja -ainetta käytetään pinnan vahvistamiseen/pölyn sitomiseen, seuraa ylläolevia ohjeita ja käsittele pinta yhden ylimääräisen kerran.

Huomioita ja rajoituksia

Ei suositella luonnonkivelle.

Ei saa säilyttää alle +5 °C lämpötilassa.

Tyhjä pakkaus kierrätetään muovipakkauksena.

Betonin Puhdistus & Suoja -tuotteen lisäksi tarvittavat:

Sivellin / Tela

Harja

Vettä

Riittoisuus:

n. 3-7m²/litra*

Käsittelylämpötila:

Alkaen +10 °C

Kuivumisaika:

Vaihtelee lämpötilan ja pinnan imukyvyn mukaan, pinta käyttövalmis heti kuivuttuaan

Pakkauskoko: 4L

* Riittoisuus voi vaihdella käsiteltävän pinnan rakenteen mukaan

Ei sisällä myrkkijä, biosideja eikä orgaanisia aineita.

Sisältää:

Kaliumsilikaatti

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 02/2019.