

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



EPOXYSHIELD® PUHDISTUS- JA RASVANPOISTOAINE

Puhdistus- ja rasvan- poistoainetiiviste lattioille

- Poistaa rasvaa, öljyä ja muuta likaa
- Käytännössä hajuton
- Ei syttyvää, laimennus vedellä
- Riittoisuus 6 – 8 m²/l
- Betonille ja aiemmin maalatuille pinnoille

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® PUHDISTUS/ RASVANPOISTOAINE

KUVAUS

Puhdistus/rasvanpoistoaine on alkalinen tiiviste, ei-syttyvä, virtuaalisesti hajuton puhdistus ja rasvanpoistoaineliuos lattiaille.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM®2901 - EPOXYSHIELD® Lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta tulee käyttää rasvan, öljyn, proteiinien, lian ja muiden pinnalla olevien epäpuhtauksien poistamiseen pinnoitteesta, mineraali-, betoni- ja teräsalustoilta. RUST-OLEUM®2901 - EPOXYSHIELD®lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta levitetään keinosienellä, rätilä tai jäykällä nylonharjalla tai luudalla. RUST-OLEUM®2901 - EPOXYSHIELD®Lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta voidaan käyttää myös lisäaineena korkeapaine (höyry) puhdistuksessa.

TEKNISET TIEDOT

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

TEOREETTINEN MENEKKI

6 – 8 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten levitystavasta, pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana

KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Pyyhi rasva, öljy, home ja muu lika pois niin hyvin kuin mahdollista. RUST-OLEUM®2901 - EPOXYSHIELD® Lattioiden puhdistus/rasvanpoistoainetta voidaan levittää sienellä, rätilä ja harjalla tai puhdistuskoneella. Kun sitä käytetään puhdistuskoneessa, laimenna 50 % kylmällä vedellä. Huuhtelee käytön jälkeen runsaalla puhtaalla vedellä. Poista vesi puhdistuksen jälkeen ja anna pinnan kuivua huolella, koska pinnalle jäänyt tai rakkoihin joutunut kosteus voi aiheuttaa pinnoitteen ennenaikaista huononemista. Suuren pinnat tai huonot kuivumisolosuhteet voivat vaatia pidemmän kuivumisajan ennen kuin pinnoitetta voidaan levittää.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava alueella 5 ja 35 °C.

HUOMAUTUKSET

Huuhtelee pinta vedellä aina puhdistuksen jälkeen.

TURVATIEDOT

VOC taso: 9 g/l
Leimahduspiste: Ei tulenarka

Turvallisuusmerkinnät:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin huolella.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta..

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu