

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

Halkeamia korjaavat kuidut

- Korjaa reiät ja halkeamat aina 2 mm saakka
- Pysäyttää vuodot välittömästi
- Nopeampaa kuin soittaa putkimiehelle tai katonkorjaajalle
- Erinomainen tarttuvuus
- Levitetään siveltimellä
- Kourujen, kattojen, piipunpeltien, putkien ja muiden suora korjaus



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

KUVAUS

Välittömästi vesitiivis joustava ja murtuman korjaavia kuituja sisältävä maali katoille, ei-käveltäville terasseille, kouruille, harjapelleille, piipunpelleille, putkille jne.

KÄYTTÖSUOSITUS

Vedenpitävä viimeistely katoille, ei-käveltäville terasseille, kouruille, harjapelleille, piipunpelleille, putkille jne. Tuote on maalattavissa uudelleen Dacfill:illa, Coating PRT:llä tai Dacfill HZ:lla.

TEKNISEET TIEDOT

Tiheys:	1,03
Kiiltotaso	Satiini
Kiintoainepitoisuus vol.:	43 %
Kiintoainepitoisuus paino	52 %

KUIVUMISAJAT 20°C LÄMPÖTILASSA /RH 50%

Uudelleenpinnoituskuiva: 3 - 14 päivää samalla tuotteella 6 viikkoa maalilla

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

1000 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

430 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

1 pinnoituskerta 1,5 l/m²

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista pöly, muta, rasva, sammaleet ja kuihtuneet lehdet huolellisesti. Korjattavat kohdat puhdistetaan kovalla harjalla ja sienellä. Puhdistuksen jälkeen Fillcoat-kuidut voidaan maalata suoraan bitumialustalle, kovalle PVC:lle, polyesterille, sinkitylle pellille, alumiinille, lasille, tiilelle jne. Huokoiset materiaalit (betoni, kivi, puu) on annettava kuivua ja esikäsiteltävä Primer 44HS pohjusteella. Jos toistuvasti korjattuja paikkoja, tärkeitä tai aktiivisia murtumia esiintyy, levitä Fillcoat-kuituja murtumakohtiin tai halkeamiin poikittain 1,5 kg/m² muurauslastalla tai harjalla.

KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Voidaan levittää lähes kaikissa sääolosuhteissa (pois lukien lumisade)

KÄYTTÖ & OHENNUKSET: SIVELLIN

Älä ohenna.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Ohennin 22 tai lakkabensiini.

HUOMAUTUKSET

Älä milloinkaan levitä Fillcoat-kuituja polystyreenieristeeseen tai uuden betonin päälle (betonin tulee olla ainakin 2 vuotta vanha). Älä levitä Fillcoat-kuituja pohjusteena Dac Hydro Alu:n alle.

TURVATIEDOT

VOC taso:	485 g/l
VOC lisäaineen kanssa:	485 g/l
VOC luokka:	A/i
VOC raja:	500 g/l
Leimahduspiste:	40 °C

Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa 5° ja 35 °C asteen välillä

Julkaisupäivä: 03/04/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu