

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



**LEAKSEAL®**

## Tiivistää vuodot ja halkeamat nopeasti

- Vesitiivis, puolisileä pinta
- Voidaan päällemaalata lateksi- tai öljypohjaisilla maaleilla
- Soveltuu metalli-, alumiini-, PVC-, betoni-, muuraus-, asfalttipinnoille, kattomateriaaleille, tms
- Joustava, kumimainen, iskunkestävä tiiviste

KNOW-HOW TO PROTECT™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# LEAKSEAL®

## KUVAUS

Suunniteltu täyttämään ja tiivistämään vuodot ja halkeamat katoissa, savupiipuissa, hormeissa, sadevesikouruissa, putkissa, kanavissa, ikkunasaumoissa jne.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Suunniteltu täyttämään ja tiivistämään vuodot ja halkeamat metallissa, alumiinissa, galvanoidussa teräksessä, PVC:ssä, betonissa, muurauksessa, asfaltissa/bitumissa, kattopinnoitteissa, vinyylipaneeleissa, lasikuidussa ja monessa muussa.

## TEKNISET TIEDOT

Kiiltoste: Satiini

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA/RH 50 %:

Kosketuskuiva: 20 - 30 min.

Käsittelykuiva: 45 - 60 min.

Uudelleenpinnoitus: Levitä toinen kerros LeakSealia 15 – 30 min kuluttua.  
Pinnoitettavissa vesi- tai öljymaalilla 24h kuluttua.

Täysin valmis: 24 tuntia

## SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

65 µm

## TEOREETTINEN MENEKKI

0.74 m<sup>2</sup> per spraypurkki kuivan kalvon paksuuden ollessa 65 µm.

## KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

## PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, öljy, irtonainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla tavalla. Pese alue pesuaineen ja veden liuoksella, huuhtelee puhtaalla vedellä ja anna pinnan kuivua kokonaan. Poista irtonainen maali teräsharjalla tai hiontapaperilla. Hio kevyesti kiiltävät pinnat. Pyyhi lopuksi hiottu pinta puhtaaksi. Testaa aikaisemmin pinnoitetun pinnan yhteensopivuus testisumutuksella ennen suuremman alan käyttöä.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käytä ulkona tai hyvin tuuletetussa tilassa kuten avonaisessa autotallissa. Levityslämpötila +10 – +32 °C välillä ja kosteuden oltava alle 85 % riittävän kuivumisen varmistamiseksi. Älä käytä pinnoille, joiden lämpötila on yli 93 °C. Vältä ruiskutusta hyvin tuulisella ilmalla ja pölyisissä olosuhteissa. Suojaa ympäristö ohiruisutuksesta ja spraysumusta. Ravista aerosolia voimakkaasti vähintään minuutin sen jälkeen, kun sekoituskuulan kilinä alkaa kuulua. Jos kuulan kilinää ei kuulu, ÄLÄ LYÖ ASTIAA. Kysy teknistä tukea Rust-Oleum edustajaltasi tai maahantuojaalta. Testiruiskutusta pahville suositellaan sopivan ruiskutusmenetelmän löytämiseksi. Pidä aerosolia 20 – 45 cm etäisyydellä maalattavasta pinnasta ja ruiskuta lyhyin tasaisin vedoin. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Ruiskuta ensimmäinen kerros ohuelti. Ruiskuta toiseen kerrokseen enemmän niin että peitto on kattava. Paksumpi kalvo voidaan saavuttaa liikuttamalla suutinta lähempänä pintaa. Ruiskutuksen alussa voi ilmentyä vaahtoa tai kuplia, mutta ne häviävät, kun pinnoite kuivuu. Paras tulos saavutetaan ruiskuttamalla kaksi kerrosta. Anna kuivua 15 – 30 minuuttia kerrosten välillä.

## HUOMAUTUKSET

- Jos venttiili tukkeutuu, kierrä varoen ja irrota suutin astiasta ja huuhtelee se mineraalitärpätillä. Älä työnnä mitään esinettä astiaan tai suuttimeen.
- Lopetettuasi, käännä purkki ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2-3 sekunnin ajan. Pyyhi lopuksi suuttimen kärki puhtaaksi.
- Ohiruisutukset puhdistetaan välittömästi (märkä maali) ksyleenillä tai mineraalitärpätillä.
- Hävitä tyhjä astia oikein, älä polta tai jätä astiaa kotijätteisiin.

## TURVATIEDOT

Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

## KÄYTTÖAIKA

2 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoot:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varustettava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum European suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colornova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colornova.fi  
[www.colornova.fi](http://www.colornova.fi)

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu