

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM**<sup>®</sup>**METALLIC FINISH KALUSTEMAALI**

Värisävyjä 2: Gold, Silver

**HOHTAVAN TÄYTELÄINEN - METALLINEN LOPPUTULOS**

Soveltuu käytettäväksi Rust-Oleum Chalky Finish Kalustemaalilla, jolloin lopputulos on hienostuneen kulunut. Soveltuu myös viimeiseksi maalikerrokseksi, jolloin lopputulos on metallinen. Lisää inspiraatiota ja vinkkejä tuunaamiseen löydät osoitteesta [www.rustoleum.fi](http://www.rustoleum.fi)

- Vesiohenteinen ja lähes hajuton
- Sileä lopputulos
- Runsaspigmenttinen
- Pohjamaalia tai hiontaa ei tarvita \*
- Soveltuu vanhan maalin ja lakan päälle
- Suoraan käsittelemättömälle tai maalatulle puupinnalle, tiili-, kivi-, muovipinnalle tai mille tahansa kovalle pinnalle, joka on pohjamaalattu yhteensopivalla tuotteella.

\*Useimmille pinnoille ei tarvita pohjamaalia tai hiontaa (pinnan täytyy olla sileä, kuiva, rasvaton ja puhdas).

**Esikäsitteily:** Saavuttaaksesi parhaan tuloksen, varmista että pinta on puhdas, vahaton ja öljytön. Mikäli vahaa on käytetty, puhdista pinta huolellisesti lakkabensiinillä. Käsittelemätön puu on hiottava ennen maalausta 150-180 karhealla hiontapaperilla.

**Levitys:** Sekoita huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Levitä tuote siveltimellä tai telalla. Levitä siveltimellä puunsyyn suuntaisesti. Mikäli levität tuotetta telalla, käytä lyhytnukkaista mohairtelaa. Puhtaasti metallisen lopputuloksen saa 2 maalikerroksella. Kuluneen lopputuloksen saa levittämällä ensimmäisen kerroksen Metallic Finish Kalustemaalilla. Anna kuivua 4h ja levitä päälle yksi kerros Chalky Finish Kalustemaalilla. Anna jälleen kuivua 4h ja hio kevyesti puunsyyn suuntaisesti 150-180 karhealla hiontapaperilla tai Nr. 0 teräsvillalla valinnaiset alueet peiteväristä niin, että alueita Metallic Finish-maalista tulee näkyviin. Suojaa maali Rust-Oleum Kalustevahalla tai Kalustelakalla.

**Riittoisuus:** 12-14m<sup>2</sup>/L. Riittoisuus voi vaihdella riippuen pinnan huokoisuudesta ja käyttötavasta.

**Kuivumisaika:** Pintakuiva 1h ja kosketuskuiva 4h. Levitä toinen kerros 4h kuluttua tarvittaessa. Täydellinen kovuus 4h kuluttua.

**Puhdistus:** Poista mahdollisimman paljon maalia työvälineistä ennen kuin huuhtelet vedellä. Älä kaada viemäriin. Tyhjät purkit viedään kierrätysasemalle.

**Rajoituksia:** Älä käytä suoraan metallin päälle. Tämä tuote ei toimi oksaeristeenä. Tuote ei estä vuotavia tahroja. Pohjamaalaa pinnat siihen tarkoitettulla eristemaalilla, joissa vuotavat tahrat, kuten oksakohdat, voivat tuottaa ongelmia. Kokeile tuotetta pienelle alueelle ennen levittämistä varmistaaksesi yhteensopivuuden. Ei suositella ulkokäyttöön. Painatusmenetelmän rajoitusten takia värin oikeellisuus voi vaihdella. Värimallit ovat viitteellisiä.