

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

# Tehokas maalinpoistoaine



- Paljon tehokkaampi kuin muut markkinoiden ympäristöystävälliset maalinpoistoaineet
- Hyytelömäinen koostumus toimii paremmin kuin nestemäiset, ei sisällä metyleenikloridia
- Toimii alhaisissa lämpötiloissa (< 0 °C)
- Tehokas myös liimanpoistoaineena
- Nopeasti vaikuttava, mieto haju

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# NR.1 GREEN PAINT STRIPPER

## KUVAUS

Erittäin tehokas maalin- ja liimanpoistaja kaikille maalityypeille ja liimoille. Ei sisällä haitallista metyleenikloridia.

## KÄYTTÖSUOSITUS

Nr.1 Green Paint Stripper:iä voidaan käyttää vanhojen maalikerrosten ja liiman nopeaan poistamiseen. Maalinpoistoaine on kehitetty poistamaan kaiken tyyppisiä öljy- ja alkydipohjaisia maaleja, emulsiomaaleja, lakkoja ja useimpia kaksikomponenttisia materiaaleja metalli-, mineraali- ja puupinnoilta. Ei sisällä metyleenikloridia, NMP:tä, happoja, alkaleja, biosideja tai konservointisäiteitä. Nr.1 Maalinpoistoaine ei vaurioita metalleja, mineraalipintoja tai puualustoja.

## TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 0,99  
Ponneaine (aerosoli): Dimetyylieetteri

## KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

### TEOREETTINEN MENEKKI

Astia: 250–500 g/m<sup>2</sup> = 2–4 m<sup>2</sup>/l.  
Aerosoli: 2–3 m<sup>2</sup>/purkki.

### KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten levitystavasta, pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

### PINNAN ESIVALMISTELU

Poista irtonaiset ja löysät pinnoitteet kaapimella niin hyvin kuin mahdollista.

### KÄYTTÖOHJEET

Astia: Vapauta mahdollinen paine avaamalla purkki varoen.  
Aerosoli: Poista suojahattu. Ravista voimakkaasti ennen käyttöä.

### KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava +5 – +30 °C asteen välillä ja suhteellisen kosteuden alle 85 %.

### KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN

Levitä paksu tasainen kerros Nr.1 Maalinpoistoainetta sivellimellä (kertakäyttöinen, tasainen tai pyöreä). Älä käytä keinokuitusiveltimiä. Anna vaikuttaa 10 – 15 min ja poista vanha kerros lastalla tai maalinkaapimella. Paksu kerros joitakin tuotteita (kaksikomponenttiset) voivat vaatia lisäkäsittelyä. Puhdista pinta käytön jälkeen puhdistusaineella/rasvanpoistoaineella, korkeapaineisella (höyry) pesurilla, puhtaalla vedellä ja anna kuivua täysin kuivaksi ennen uuden pinnoitteen levittämistä.

### KÄYTTÖ & OHENNUS: AEROSOLI

Pidä purkkia n. 10 – 20 cm päässä pinnasta. Levitä tasainen vaahtokerros Nr.1 Maalinpoistoainetta 2925; anna vaikuttaa vähintään 15 minuuttia, ja poista vanha kerros lastalla tai maalinkaapimella. Paksu kerros joitakin tuotteita (kaksikomponenttiset) voivat vaatia lisäkäsittelyä. Puhdista pinta käytön jälkeen puhdistusaineella/rasvanpoistoaineella, puhtaalla vedellä tai lakkabensiinillä ja anna kuivua täysin kuivaksi ennen uuden pinnoitteen levittämistä.

### HUOMAUTUKSET

Nr.1 Maalinpoistoaine voi vaikuttaa muovimateriaaleihin kuten PVC ja polystyreeni. Jos epäilet haittaa, kokeile ensin pienelle testialueelle.

### TURVATIEDOT

VOC taso: 900 g/l  
Leimahduspiste: -30 °C

#### Turvallisuushuomautukset:

Älä käytä välittömän avotulen, kuumien pintojen, tai hitsaustyön läheisyydessä. Tupakointi on kielletty. Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin. **Huomautus** 2.5L & 0.75L astioille! Avaa astia varoen mahdollisen paineen purkautumisen johdosta.

### KÄYTTÖAIKA

2 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 03/04/2018

**Saatavissa olevat värit & pakkauskoort:** Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskoortojen yleiskuvasivuston [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) asianmukaiselta tuotesivulta.

**Vastuunvapaus:** Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum European suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:  
Colomova Oy  
Minkkikatu 1-3  
04430 Järvenpää  
Puh: 010 321 0540  
info@colomova.fi  
www.colomova.fi

Valmistaja:  
Rust-Oleum Europe  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu