

ST
YL®



ST
YL®

PRIMER TARTUNTAPOHJAMAALI

Erittäin laadukas, nopeasti kuivuva, yleiskäyttöinen tartuntapohjamaalispray sisä- ja ulkokäyttöön.

- Täydellinen pohja akryylipohjaisille aerosolipinnoitteille
- Sisä- ja ulkokäyttöön lähes kaikille pinnoille
- Soveltuu puulle, metallille, muoville, keramiikalle jne.
- Nopeasti kuivuva - kuiva jo 10-15 minuutissa



Tuotenumero:
6021627 (White)
6021634 (Grey)



PRIMER TARTUNTAPOHJAMAALI

Laadukas, nopeasti kuivuva, yleiskäyttöinen tartuntapohjamaali. Voidaan käyttää eri pinnoilla, kuten puulla, metallilla, muovilla ja keramiikalla jne. jotta saadaan aikaan täydellinen pohja akryylipohjaisille aerosolipinnoille. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Valmistelu

Poista rasva ja ruoste, hio kevyesti ja poista pöly. Poista irtoava maalikerros.

Pitkäaikaista ruostesuojausta varten esikäsittele pinta STYL Anti-Rust Primer -ruosteenestopohjamaalilla.

Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, jatka sekoitusta vielä 1 minuutin ajan. Ravista ajoittain myös käytön aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

Pidä purkkia noin 20-30cm päässä maalattavasta pinnasta ja suihkuta 2 tai 3 ohutta kerrosta. Odota muutama minuutti kerrosten suihkuttamisen välillä.

Käytön jälkeen

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjämmistä.

Rajoituksia

Älä suihkuta alle +15°C:n lämpötilassa, kirkkaassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa. Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuiksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.

Riittoisuus:

Noin 1-2 m² / purkki*

Kuivumisaika:

Uusi kerros: 2-3min jälkeen

Täysin kuiva: 10-15min

Pakkausko: 400ml

* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan huokoisuuden mukaan.

Värisävyt

White
(vaaleille sävyille)

Grey
(tummmille sävyille)

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy pakkauksen korkista, joka näyttää värin ja pinnan.