

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® MAAMERKINTÄMAALI

Laadukas merkintämaali

- Vaikeiden alustojen merkitsemiseen
- Paras peittävyys, säänkestävyys ja vesitiiviys
- Metalleille, betonille, asfaltille, soralle, maahan, ruoholle, puulle, tms.
- Jopa kevyesti kosteille pinnoille
- Voidaan ruiskuttaa ylösalaisin

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® 2344 / 2358 / 2392 MERKINTÄMAALIT

KUVAUS

Nopeaan ja helppoon merkitsemiseen rakennus- ja maanrakennuspaikoilla ja liikenneturvallisuuskohteissa.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM 2300 Merkintämaaleja tulee käyttää metallille, betonille, asfaltille, soralle, maahan ja ruoholle, jne. Merkintämaalit eivät ole vesiliukoisia ja niitä käytetään kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisäkohteissa. RUST-OLEUM Merkintämaali 2300 on suunniteltu nopeaan ja helppoon merkintään rakennus, ja maanrakennuspaikoilla, maanalaisissa kohteissa ja liikenneturvallisuutta varten. Tuotetta voidaan käyttää kevyesti kosteilla pinnoilla, toimii myös ylösalaisin ruiskutuksessa.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste: Matta
Ponneaine: Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys: +100°C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C:LÄMPÖTILASSA/RH 50 %

Kosketuskuiva: 20 min.
Käsittelykuiva: 4 tuntia.
Uudelleenpinnoitus: 1 tunnin sisällä tai 48 tunnin jälkeen

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

TEORETINEN MENEKKI

Purkillisella saadaan 2 m² 25 µm kuivaa kalvoa, väristä riippumatta.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta, karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, öljy, irtonainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla tavalla. Paras lopputulos saavutetaan, kun pinta on puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen saamiseksi suhteellisen kosteuden on oltava alle 85 % ja astian sekä pinnan lämpötilan yli +0 °C.

Poista suojajahattu. Ravista voimakkaasti vähintään minuutin sen jälkeen, kun sekoituskuulan rapina alkaa kuulua. Ravista säännöllisesti käytön aikana. Käännä astia niin, että suutin on lattiaa kohti. Pidä astiaa n. 10 - 15 cm etäisyydellä merkinnän kohteena olevalta pinnalta. Aloita ruiskutus painamalla suutinta. Käytä ruiskutettaessa vakaata tasaista liikettä. Käännä astia ylösalaisin käytön jälkeen ja tyhjennä suutin painamalla sitä 2 – 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUKSET

Fluorisoiva merkintämaali suositellaan levittämään vaalealle alustalle maksimikirkkauden saavuttamiseksi.

TURVATIEDOT

VOC taso: 630 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

2 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta

Maahantuoja ja markkinoija:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu