

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



TALOUDELLISET XL-KOON MAA-MERKINNÄT

RAL-liikennevärit

- Optimoitu maamerkintöjä varten
- Erikoissuuri purkki suurempaa metrimäärää varten
- Kahden sormen suutin mahdollistaa tarkemman kirjoittamisen
- Nopeasti kuivuva (5–10 minuuttia)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® XL 2800 MAAMERKINTÄMAALIT

KUVAUS

Nopeaan, taloudelliseen ja helppoon talon- ja maarakennuksen, maanalaisten kohteiden, ja liikenneturvallisuuden merkintään. Optimoitu maan merkintään. Kahden sormen ja 360° asteen suuttimen avulla suihkuttaminen on helpompaa ja tarkempaa. RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 perustuu nopeasti kuivuvaan akryylihartsiin. Kaikki tämän alueen tuotteet ovat aromaattivapaita ja perustuvat lyijy- ja kromivapaisiin pigmentteihin. Merkintäspraymaalit ovat RAL värejä: valkoinen RAL 9016, Keltainen RAL 1023, Punainen RAL 3020 ja Sininen RAL 5017.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 voidaan käyttää metalliin, betoniin, asfalttiin, soraan, maahan ja ruuhon, jne. RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 ei ole vesiliukoinen ja sitä käytetään kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa. RUST-OLEUM® Maamerkintäspray 2800 on suunniteltu nopeaan ja helppoon talon- ja maarakennuksen, maanalaisten kohteiden, ja liikenneturvallisuuden merkintään. Suuri astiakoko 750ml mahdollistaa taloudellisen ja riittöisan käytön.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste:	Metallinen
Ponneaine:	Dimetyylieetteri
Lämmönkestävyys:	+100 °C (kuiva lämpö)

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva:	20 min
Uusintakerros:	1 tunnissa tai 48 tunnin kuluttua
Täysin kovettunut:	7 vrk

TEORETTINEN MENEKKI

750 ml: 2,25 m² per spraypullo 25 µm kuivalle kalvolle.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta, karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista liika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva käytön aikana.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +0 °C.

KÄYTTÖOHJEET

Ravista purkkia, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä 1min ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Spraypurkin 360° asteessa toimivaa erikoissuutinta ei ole tarpeen puhdistaa tavanomaisella tavalla.

TURVATIEDOT

VO taso: 637-654 g/l
Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatielöteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 13/04/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europe:n suositusten tuoreimman tuoteselöstuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuo teselöstus. Viimeisimmät tuoteselöstukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu