



ZINSSER® BIN ADVANCED

Oksa- ja eristyspohjamaali

- Erinomainen tahraneittäjä sisä- ja ulkokäyttöön
- Mieto haju; vesiohenteinen valkoinen
- Kuivuu päälle maalattavaksi 45 min.
- Peittää ja eristää tanniinin, oksankohdat ja pihkavuodot
- Sulkee sikarin, savukkeen & nikotiinin hajut
- Peittää vaikeat vesitahrat, tuli & savuvauriot

ZINSSER® BIN ADVANCED

KUVAUS

"B-I-N® Advanced" Oksa- ja eristyspohjamaali on vesiohenteinen, synteettisestä sellakasta valmistettu tahranpeittomaali, joka eristää erinomaisesti kaikki tahrat, oksat ja hajut kaikilla sisäpinoilla. Ulkokäytössä maalia voidaan käyttää oksankohdien eristysmaalina. Maalissa yhdistyy nopea kuivuminen, mieto haju, erinomainen peittävyys uusissa rakenteissa, remonteissa ja tuli- sekä vesivaurioiden entisöinnissä. "B-I-N Advanced" voidaan käyttää minkä tahansa lateksi- tai öljypohjaisen rakennusmaalin alla sekä päällä.

Käytä "B-I-N Advanced" kaiken tyyppisten maalaamattomien tai maalattujen sisäpintojen pohjustukseen, jotka ovat puuta, kipsiä, kovaa rappausta, laastia, galvanioitua metallia ja PVC-muovia. "B-I-N Advanced" kiinnittyy erinomaisesti kovaan, kiiltävään pintaan kuten emaliin ja lakattuun paneeliin, laminaattiin, lasiin ja kaakeliin ilman tarvetta pinnan hiomiseen tai kiillon poistamiseen.

KÄYTTÖSUOSITUS

PAIKKAMAALAUUS: "B-I-N Advanced" on erinomainen käytettäväksi ulkopintojen paikkamaalaukseen ja pohjustukseen. B-I-N Advanced peittää tehokkaasti oksankohdat ja pihkavuodot. Huom.: Käytä paikkamaalaukseen vain hyvin peittävien maalien alla tai pohjusta koko pinta. Vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan käyttää Zinsser® Bulls-Eye 1-2-3 ® maalia pohjusteena B-I-N Advanced paikkamaalauksen jälkeen.

PEITTOAMAALAUUS: B-I-N Advanced tunkeutuu ja peittää huokoiset pinnat ja kuivuu tasaiseksi viimeistelypinnaksi erinomaisella tartunnalla. Maalia voidaan käyttää tehokkaana pohjusteena pintamaalin peittävyuden parantamiseksi ja kiillon yhtenäistämiseksi.

TAHROJEN JA HAJUN PEITTÄMINEN: B-I-N Advanced peittää tehokkaasti veden, nikotiinin, rasvan, öljyn, noen, ruosteen, homeen, pihkan, väriliidun ja huulipunun aiheuttamat tahrat. Maali tuottaa myös tehokkaan hajusteen palovaurioista, savusta, tupakasta, lemmikkien virtsasta ja takoista aiheutuvat hajuhaitat. Hajujen peittäminen säilyttämällä alkuperäiset seinävärit yms., käytä väritöntä "B-I-N Advanced" maalia.

ULKONÄKÖ: B-I-N Advanced on väriltään liidunvalkoinen, mutta kiiltoasteella ja sitä voidaan sävyttää pastellisävyiksi lisäämällä enintään 7 ml yleisväriä / L pintamaalin peittävyuden tehostamiseksi.

RAJOITUKSET: B-I-N Advanced eristysmaalia ei suositella pintamaaliksi ulkokäyttöön, liian kosteissa sisätiloissa, veteen upotettavissa kohteissa tai jotka ovat pitkään kosketuksessa veden kanssa. Älä sekoita B-I-N Advanced -tuotetta muiden öljy- tai vesipohjaisten tuotteiden kanssa.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys (g/cm ³):	1.29
Kiiltotaso:	Matta
Kiintoainepitoisuus (paino):	51,2 %
Kiintoainepitoisuus (Vol.):	36,9 %

KUIVUMISAJAT +20°C: SSA/RV 50 %

Kosketuskuiva:	25 min.
Uudelleenpinoitus:	45 min.
Täysin kuivunut:	7 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100–137 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

37,5–50 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

7,5–10 m²/L / kerros

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten pinnan huokaisuudesta, karheudesta ja työtavasta, työvälineistä sekä materiaalihukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva, hyväkuntoinen ja vapaa pölystä, liasta, irtoavasta kalkkipitoisuudesta, pinttyneestä liasta, öljystä, vahasta, homeesta, tapetista, liimasta tai mistään epäpuhtaudesta, joka vaikuttaa tarttuvuuteen. Jos olet epävarma, pese pinta sopivalla puhdistusaineella tai liuottimella ja huuhtelee huolellisesti. Poista kuoritunut ja/tai irtonainen pinnoite. Hio hiekkapaperilla jäljellä olevan maalin reunat sileiksi. Kun pohjustetaan likaantuneita kohtia, yritä poistaa likaa mahdollisimman paljon pesemällä, hiomalla tai kaapimalla jne. Anna pinnan kuivua täysin ennen pohjustusta.

KÄYTTÖOHJEET

Sekoita hyvin tikulla pohjaan asettuneen pigmentin sekoittumisen varmistamiseksi ennen käyttöä. Jos tarvitaan ohennusta, lisää enintään 7 % vettä / L. Useimmissa tapauksissa vain yksi pinnoituskerta on tarpeen. Jos aine imeytyy liikaa huokoisille pinnoille (ei peitä), voi toinen levityskerta olla tarpeen. Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi pinta tulee pohjustaa kautaltaan ennen pintamaalin levittämistä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käytä vain, kun ilman, materiaalin ja pinnan lämpötila on +10 ja +32 °C välillä, ja ilman suhteellinen kosteus RH on alle 85 %.

LEVITYS JA OHENNUS: SIVELLIN

Korkealaatuinen sivellin ohennusta ei tarvita, mutta voidaan ohentaa max. 7 %.

LEVITYS & OHENNUS: TELA

Tela, jonka nukkapituus on 9–10 mm.

Ohennusta ei tarvita, mutta voidaan ohentaa max. 7 %.

LEVITYS & OHENNUS: KORKEAPAINERUISKUTUS

Käytä 0.38–0.43 mm (0.015–0.017") suutinta 120–150 bar (1700–2200 psi) paineella. Noudata laitteen valmistajan ohjeita, kun käytetään ruiskutusta. Huolehdi ruiskuttaessa jatkuvasti riittävästä ilmanvaihdosta.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS

Puhdista roiskeet ja maalitipat lämpimällä saippuavedellä. Pyyhi roiskeet ennen niiden kuivumista. Noudata laitteen valmistajan ohjeita ruiskutusvälineiden puhdistuksessa.

HUOMAUTUKSIA

Oksankohdien ja tahrojen peitossa, anna kuivua 2 vrk. Kun tiivistetään vesitahroja, hieman tahraa voi ilmestyä pohjusteeseen sen kuivuuessa. Tahra on kuitenkin eristetty, eikä se vuoda pintamaalista läpi.

TURVATIEDOT

VOC taso:	<100 g/L
VOC valmissekoitus:	30 g/l
VOC luokka:	A/g
VOC raja:	30 g/l (2010)
Turvallisuushuomautukset:	Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiassa oleviin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

2 vuotta valmistuspäiväyksestä avaamattomassa astiassa, jos säilytetään kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja +4–+32 °C lämpötilassa.

Julkaisupäivä: 19/04/2020

Saatavissa olevat värit & pakkauskoost: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskoostojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europan suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0)13460200
info@rust-oleum.eu

Maahantuojat ja markkinoijat:
Colornova Oy
Minkikkatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi