

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



PRE-PAINT CLEANER 2904 – MAALINPESU JA PUHDISTUSAINE

Ennen maalausta käytettävä tiiviste useimmille pinnoille

- Monipintapuhdistusaine seinille, ikkunoille, ikkunan/ovien karmeille ja metalleille
- Huuhtelua ei enää tarvita pinnan pyyhkimisen jälkeen; säästää aikaa
- Poistaa vaivattomasti kaiken orgaanisen ja epäorgaanisen saasteen
- Estää pölyn tarttumisen ennen maalausta tekemällä pinnasta antistaattisen
- Vaahtoamaton, biohajoava muoto. Parantaa maalin tarttuvuutta.



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRE-PAINT CLEANER 2904 MAALINPESU JA PUHDISTUSAINE

KUVAUS

Tehokas tiiviste, biohajoava puhdistusaine kaiken tyyppisten pintojen nopeaan puhdistamiseen ennen maalaamista.

KÄYTTÖSUOSITUS

Maalinpesu tiiviste ja puhdistusaine kaiken tyyppisille pinnoille: lattioille, seinille, oville, ikkunankehyksille, metallille, ikkunoille ovenkarmeille jne. Puhdistaa ja poistaa rasvan ja poistaa myös nikotiinitahrat. Estää pölyn tarttumisen ennen maalausta tekemällä pinnan antistaattiseksi. Ei vaahtoa.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys: 1.05 kg/l

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

TEOREETTINEN MENEKKI

Noin 100 m²/l suhteessa 1:20 laimennettua liuosta

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta, karheudesta, likaisuudesta ja laimennuksesta käytön aikana.

KÄYTTÖOHJEET

Ravista hyvin ennen käyttöä. Kaavi pois rasva, öljy, lika ja muut epäpuhtaudet niin hyvin kuin mahdollista. Ohenna RUST-OLEUM® Pre-Paint Cleaner-puhdistusainetta vaadittavaan sekoitussuhteeseen ja levitä pinnalle. Hiero harjalla tai valkoisella nylonlastalla ja anna vaikuttaa useita minuutteja tarpeen mukaan. Pyyhi sitten aine pois kostealla sienellä tai rätillä. Toista käsittely itsepintaiselle lialle tai anna liuoksen vaikuttaa pidempään, mahdollisesti vähemmän laimennetulla seoksella.

KÄYTTÖLOSUHTEET

Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava +5 ja +35 °C välillä.

HUOMAUTUKSET

Tiivistetyn rakenteensa vuoksi Pre-Paint Cleaner on käytössä hyvin taloudellinen. Likaisuusasteen mukaan, tuotetta laimennetaan suhteessa 1:10 ja 1:100 välillä.

1:10 uunit, moottorit, erittäin likaiset lattiat

1:20 keittiöt, koneet, kaasuuunit, puutarhakalusteet

1:50 maalipinnat, nikotiinitahrat

1:100 ikkunat, peilit, aurinkotuolit jne.

TURVATIEDOT

pH: 11.30

VOC taso: 0 g/l

Leimahduspiste: Ei tulenarka

Turvahuomautukset: Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekeisiin.

KÄYTTÖAIKA

1 vuosi valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +40 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 10/04/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojien yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.

Maahantuojaja ja markkinoija:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu