

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COMBIPRIMER® TARTUNTAPOHJAMAALI AEROSOLI

Tekee sileimmästäkin pinnasta maalattavan!

- Helppo levittää
- Läpinäkyvä sininen pinta
- Voidaan pinnoittaa jo 30 minuutissa
- Erinomainen riittoisuus: 4,4 m²/astia

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COMBIPRIMER® TARTUNTAPOHJAMAALI AEROSOLI

KUVAUS

RUST-OLEUM® CombiPrimer Aerosol 3302 Tartuntapohjamaali on tartuntapinnoite, joka perustuu akryylia sisältävään liuottimeen.

KÄTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM CombiPrimer Aerosol 3302 Tartuntapohjamaali tulee käyttää galvanoidulle teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, alumiinille, kuparille, lasille, posliinille ja muille sileille, tiiviille pinnoille. Viimeistely suositellaan RUST-OLEUM CombiColor Aerosoli 7300 pintamaaleilla, käyttökohteiden mukaan.

RUST-OLEUM CombiPrimer Aerosol 3302 Tartuntapohjamaali on tarkoitettu pieniin huoltotöihin. RUST-OLEUM CombiColor Aerosol Tack Coat 3302 pinnoitetta käytetään kevyessä teollisuusympäristössä, normaalikosteudessa ja sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

Ponneaine: Dimetyylieetteri

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva: Pysyy tahmeana
Käsittelykuiva: Pysyy tahmeana
Uudelleenpinnoitus: 30 minuutin kuluttua, mutta 24 tunnin kuluessa

TEOREETTINEN MENEKKI

4.4 m² per suihkepullo (400 ml)

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja karheudesta ja ainehukasta levityksen aikana

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, öljy, rasva ja muut aineet pinnalta sopivalla tavalla tai käytä RUST-OLEUM Alkalista Puhdistusainetta/Rasvanpoistajaa ND14. Poista aikaisempi pinnoite kokonaan esimerkiksi RUST-OLEUM Maalinpoistoaineella DK20S. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva levityksen aikana.

KÄYTTÖOHJEET

Poista suojakansi. Ravista tarmokkaasti ainakin minuutin ajan sen jälkeen, kun sekoituskuulan rapina alkaa kuulua. Ravista toistuvasti käytön aikana. Pidä purkkia vähintään 25 cm päässä pinnasta. Liikuta purkkia edestakaisin pinnan suuntaisesti. Varmista, että purkki liikkuu tasaisesti koko ajan valumien välttämiseksi. Levitä yksi ohut kerros ja vältä paksujen kerrosten levittämistä. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla nappia 2 – 3 sekunnin ajan.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Optimaalinen tulos saadaan, kun suhteellinen kosteus on alle 85 % ja purkin lämpötila on yli 0 °C.

HUOMAUTUKSET

Ruiskuta uusi kerros mahdollisimman pian 30 minuutin kuluttua välttääksesi pölyn/lian tarttumisen tuoreeseen pintaan.

TURVATIEDOT

VOC taso: 730 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 04/12/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta

Maahantuojat ja markkinoijat:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu