

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



FK111 PUHDISTUS/RASVANPOISTOAINE



Geelimäinen puhdistusaine seinille ja katoille

- Suurviskositeettinen muoto on ihanteellinen seinien puhdistukseen, ei valu pois seinältä tai katolta
- Poistaa rasvan, öljyn, proteiinit, lian ja monet muut epäpuhtaudet ja saasteet
- Käyttövalmis, voidaan laimentaa kevyen lian poistamiseksi
- Neutraloi happoja ja happosuoloja
- Ei tulenarka, virtuaalisesti hajuton

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FK111 PUHDISTUS/RASVANPOISTOAINE

KUVAUS

Tiiviste, alkalinen (emäksinen) ei-tulenarka, virtuaalisesti hajuton, geelimäinen ja puhdistava liuos pystysuorien alustojen, kuten seinien ja kattojen puhdistamiseen ja rasvanpoistoon.

KÄYTTÖSUOSITUS

Käytetään öljyn, rasvan, proteiinien ja monien muiden pintalikojen poistamiseen. Se neutralisoi happoja ja happosuoloja. FK 111 Puhdistusliuosta levitetään jäykällä nylonharjalla tai luudalla. Tuote soveltuu mineraali- ja metallialustoille.

TEKNISEET TIEDOT

Tiheys: 1,04

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

TEOREETTINEN MENEKKI

6 - 8 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten lian tyypistä ja määrästä, alustan muodosta sekä ainehukasta käytön aikana.

KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi ravista hyvin ennen käyttöä. Kaavi tai pyyhi pois rasva, öljy, lika, muta ja kaikki muut pintaliat niin hyvin kuin mahdollista. Hankaa FK111 pintaan käyttämällä jäykkää (nylon) harjaa. Anna vaikuttaa 5 – 10 minuuttia ja puhdista hyvin huuhtelemalla runsaalla puhtaalla vedellä. FK111 käytetään tavallisesti sellaisenaan. Sitä voidaan kuitenkin ohentaa puhtaalla vedellä suhteessa 1 : 2, kun puhdistettava alusta on vain hiukan likaantunut. Voidaan käyttää myös lisäaineena (korkeapaine) höyrypuhdistuksessa pitoisuudella 5 %:stä aina 25 %:iin vaikeasti likaantuneille pinnoille, jonka jälkeen huuhdellaan (höyry) puhdistuksella tai huuhdellaan puhtaalla vedellä. Älä annan aineen kuivua pintaan ennen huuhtelua! Poista huuhtelun jälkeen kaikki jäljelle jäänyt vesi ja anna pinnan täysin kuivua, koska pintaan tai rakoihin jäänyt kosteus voi aiheuttaa vikoja pinnoitteessa. Suuret pinnat tai huonot kuivausolosuhteet voivat vaatia pitkän kuivausajan ennen pinnan pinnoittamista uudelleen.

KÄYTTÖLOSUHTEET

Ilman, alustan ja materiaalin lämpötilan tulee olla +5 ja +35 °C välillä.

TURVATIEDOT

pH: 11
VOC taso: 0 g/l
Leimahduspiste: Ei tulenarka

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatielotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 16/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuviista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europe suosittujen tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuojat ja markkinoijat:
Colornova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colornova.fi
www.colornova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu