

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY

**Tekee jokaisesta pinnasta
liukastumattoman hetkessä**

- Kevyen käytön liukesteviimeistely
- Kiinnittyy metalliin, puuhun, betoniin, klinkkerilattioihin ja parkettiin
- Ihanteellinen myös työkaluihin
- Erittäin nopeasti kuivuva (5 – 10 minuuttia)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY 2410, 2444 ja 2479

KUVAUS

Nämä 2400-sarjan pinnoitteet tekevät kaikki pinnat liukastumattomaksi hetkessä. SuperGrip™ Anti-Slip sprayt perustuvat nopeasti kuivuviin akryyliuokattuihin vähäöljyisiin alkydeihin. Värikköiset tuotteet perustuvat lyijy- ja kromivapaisiin pigmentteihin ja sisältävät erityisen liukumattomuuslisäaineen. Käytetään metalli-, betoni-, keramiikka- ja puupinnoille tai oikein esivalmistetuille maalatuille alustoille.

KÄYTTÖSUOSITUS

RUST-OLEUM Anti-Slip tuotteita käytetään metalli-, betoni-, keramiikka- ja puupinnoille tai oikein esivalmistetuille maalatuille alustoille. Teräs tulee pohjamaalata 2169 tai 2182 pohjamaalilla. 2400-sarjan tuotteet on tarkoitettu pieniin kunnossapitotöihin tai paikkaukseen ja niitä käytetään sisä/ulkotiloissa kevyessä teollisuuspäristössä, jossa pinnoitteelta vaaditaan liukastumisenesto-ominaisuuksia.

TEKNISEET TIEDOT

Kiiltoaste: Kiiltävä
Ponneaine: Propani/Butaani

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva: 20 minuuttia
Käsittelykuiva: 60 minuuttia
Uudelleenpinnoitus: 1 kuluttua samalla tuotteella
Täysin kovettunut: 7 vrk

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS

100 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS

25 µm

TEOREETTINEN MENEKKI

2,5 m² per spraypurkki kuivan maalikalvon ollessa 25 µm

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista lika, rasva, öljy, irtoruoste ja muut pinnan epäpuhtaudet sopivalla tavalla. Hio kiinnittynyt vanha pinta hyvän tartunnan aikaansaamiseksi. Käytön aikana pinnan tulee olla kuiva ja puhdas.

KÄYTTÖLOSUHTEET

Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi suhteellisen kosteuden tulee olla alle 85 % ja astian sekä alustan lämpötilan yli +10 °C.

KÄYTTÖOHJEET

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes sekoituskuula alkaa kilistä, jatka ravistamista vielä minuutin ajan. Ravista purkkia usein myös käytön aikana. Pidä purkkia noin 25 cm päässä pinnasta ja suihkuta jatkuvien edestakaisin liikkein pinnan suuntaisesti. Kun painat suutinta, varmista, että astia on liikkeessä valumien ja läikkien välttämiseksi. Levitä useita ohuita kerroksia muutaman minuutin välein riittävän kalvopaksuuden aikaansaamiseksi. Käytön jälkeen, käännä astia ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2 – 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUKSET

Ei sovi märkiin tiloihin kuten kylpyhuoneisiin tai alustoille, jotka ovat säännöllisesti kosketuksissa veden kanssa tai veden alla.

TURVATIEDOT

VOC taso: 524 - 538 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

3 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 23/04/2018

Saatavissa olevat värit & pakkaukset: Katso saatavissa olevien värien ja pakkaukokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuo teselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Maahantuojat ja markkinoijat:
Colomova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colomova.fi
www.colomova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu