

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ASFALTIN KUNNOSTAJA



Saa asfaltin näyttämään taas uudelta

- Kirkastaa haalistuneen, harmaan ja kuluneen asfaltin ja bitumin (öljysoran)
- Antaa uudenveroisen ulkonäön
- Peittää vanhat linjamerkinnot ja korjaukset
- Ehkäisee käytön keskeyttäviä ja kalliita uudelleenpäällystyksiä

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ASFALTIN KUNNOSTAJA 5478

KUVAUS

Rust-Oleum Asfaltin kunnostaja 5478 on yksikomponenttinen, korkealuokkainen bitumipohjainen pinnoite, joka sisältää täyteaineita ja erityisiä juoksevuuutta parantavia lisäaineita. Pysäköintialueiden, pihateiden ja jalkakäytävien kunnostukseen.

KÄYTTÖSUOSITUS

Yksi levitys, kunnostava pinnoitus pysäköintialueille, pihateille, kävelyteille, pyöräteille yms.

TEKNISET TIEDOT

Kiiltoaste: Matta

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %

Kosketuskuiva: 30 min
Uudelleenpinnoitus: 2 - 5 tuntia
Täysin kovettunut: 2 - 5 tuntia. Sade viivästyttää kovettumista estämällä liuottimien kiinnittymistä pinnoitteeseen.

TEOREETTINEN MENEKKI

5 - 10 m² per 5 litraa, riippuen pinnan huokoisuudesta.

KÄYTÄNNÖN MENEKKI

Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja karheudesta ja ainehukasta levityksen aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU

Pinnan tulee olla kuiva ja puhdas irtoaineista. Sammal tms. on poistettava kaapimalla ja/tai vesisuihkulla, jonka jälkeen pinnan on annettava kuivua täysin.

KÄYTTÖOHJEET

Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Älä levitä sateessa. Suojaa sateelta ainakin 30 min levityksen jälkeen.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN + TELA

Tuotetta on levitettävä runsaasti, mutta tasaisesti yhdellä kerralla käyttämällä telaa tai sivellintä. Pienet kolot ja halkeamat voidaan täyttää jäykällä sekoituksella, joka tehdään itse asfaltin kunnostajatuotteella 5478 lisäämällä siihen kuivaa hiekkaa. Ennen sekoituksen levittämistä koloihin ja halkeamiin sekä sen tasoittamista, pohjusta pinta ennen sitä Asfaltin kunnostajatuotteella 5478.

HUOMAUTUKSET

Tämä tuote on tarkoitettu vain pinnoittamiseen. Sitä ei ole suunniteltu heikkojen tai vaurioituneiden pintojen korjaamiseen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi bitumipohjaisille pinnoille. Se voi pehmentää pintoja jotka sisältävät hiilitervaa. Epäilyttävissä tapauksissa on suositeltavaa tehdä koealue ja tarkistaa 24 tunnin kuluttua, ettei pehmenemistä ole tapahtunut.

TURVATIEDOT

VOC taso: 286 g/l
VOC lisäaineen kanssa: 286 g/l
VOC luokka: A/i
VOC raja: 500 g/l

Turvallisuushuomautukset:

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA

5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +25 °C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 19/03/2018

Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.

Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuo teselostus. Viimeisimmät tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.

Maahantuoja ja markkinoija:
Colormova Oy
Minkkikatu 1-3
04430 Järvenpää
Puh: 010 321 0540
info@colormova.fi
www.colormova.fi

Valmistaja:
Rust-Oleum Europe
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32(0) 13 460 200
F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu